

## Technisches Datenblatt

# Putzanschlussleiste 10-Dynamik 6

**Produktbeschreibung** Putzanschlussleiste mit Gewebe, Lippe und TPE-Hohlkammer

**Anwendung** Stellt wasserdichten, flexiblen Anschluss von Putz zum Fenster- bzw. Türrahmen her.  
hohe dreidimensionale Bewegungsaufnahme durch verbesserte Hohlkammergeometrie

---

### Technische Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Material:</b>        | Kunststoff: H-PVC<br>Dichtlippe: TPE                                 |
| <b>Maße:</b>            | 6 mm   |
| <b>Farbe:</b>           | weiß   |
| <b>UV-Schutz:</b>       | ja   |
| <b>Montagefläche:</b>   | TPE-Hohlkammer mit doppels. Klebeband mit mod. Acrylatkleber         |
| <b>Abdeckklebeband:</b> | 0,15 x 8 mm doppels. Klebeband mit mod. Acrylatkleber                |
| <b>Gewebe:</b>          | 10 cm breites, festextrudiertes Glasfasergewebe 165 g/m <sup>2</sup> |

---

### Abmessungen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Länge:</b>              | 260 cm          |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 30 Stück/Karton |

---

### Verarbeitungshinweise

Das Profil muss auf einem trockenen, öl-, silicon- und staubfreien Untergrund fest angedrückt werden.  
Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei + 10 °C bis + 30 °C.

---