

Technisches Datenblatt

Putzanschlussleiste 10-Dynamik 9

Produktbeschreibung Putzanschlussleiste mit Gewebe, Lippe und TPE-Hohlkammer

Anwendung Stellt wasserdichten, flexiblen Anschluss von Putz zum Fenster- bzw. Türrahmen her.
hohe dreidimensionale Bewegungsaufnahme durch verbesserte Hohlkammergeometrie

Technische Eigenschaften

Material:	Kunststoff: H-PVC Dichtlippe: TPE
Maße:	9 mm
Farbe:	weiß
UV-Schutz:	ja
Montagefläche:	TPE-Hohlkammer mit doppels. Klebeband mit mod. Acrylatkleber
Abdeckklebeband:	0,15 x 8 mm doppels. Klebeband mit mod. Acrylatkleber,
Gewebe:	10 cm breites, festextrudiertes Glasfasergewebe 165 g/m ²

Abmessungen

Länge:	260 cm
Verpackungseinheit:	30 Stück/Karton

Verarbeitungshinweise

Das Profil muss auf einem trockenen, öl-, silicon- und staubfreien Untergrund fest angedrückt werden.
Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei + 10 °C bis + 30 °C.
