ASGLATEX

Technisches Datenblatt

Putzanschlussleiste 10-GAP-LEISTE 8

Produktbeschreibung Putzanschlussleiste Typ 10-GAP-LEISTE 8

Anwendung Stellt wasserdichten, flexiblen Anschluss von Putz zum Fenster- bzw. Türrahmen her.

Technische Eigenschaften

Material:	H-PVC
Maße:	8 x 8 mm
Farbe:	weiß
UV-Schutz:	ja
Schaumstoffband:	2 x 7 mm geschlossenzelliger PE-Schaum mit mod. Acrylatkleber, Scherfestigkeit + 20 °C mind. 30 N (AFERA 4012 N/625 mm²)
Abdeckklebeband:	0,15 x 8 mm doppels. Klebeband mit mod. Acrylatkleber, Scherfestigkeit + 20 °C mind. 9 N (AFERA 4012 N/625 mm²)
Gewebe:	10 cm breites, festeinextrudiertes Glasfasergewebe 165 g/m²

Abmessungen

Länge:	240 cm
Verpackungseinheit:	30 Stück/Karton

Verarbeitungshinweise

Das Schaumstoffklebeband muss auf einem trockenen, öl-, silicon- und staubfreien Untergrund fest angedrückt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei + 10 °C bis + 30 °C.

ASGLATEX Ohorn GMBH Röderstr. 15 01896 Ohorn
Tel.: +49 35955-859-0 . Fax: +49 35955-859-99
E-Mail: info@asglatex.com